

Armadietto di ricarica da scrivania 20 porte 360 W

20 porte USB-C™ PD, ampi alloggiamenti per telefoni e tablet, 360 W totali, fino a 3A/18W per porta, con serratura, protezione da sovratensioni, ventilazione silenziosa, alloggiamento in metallo, nero

Part No.: [715959](#)

EAN-13: 0766623715959 | UPC: 766623715959

Caratteristiche:

- Memorizza in modo sicuro e ricarica rapidamente fino a 20 smartphone, tablet e altri dispositivi USB
- Porte di ricarica USB-C™ Power Delivery (PD 3.0) con potenza fino a 3A/18 W per porta e 360 W totali
- Robusto, sicuro, alloggiamento in metallo verniciato a polvere; chiudibile con due chiavi incluse
- Protezione da sovraccarico, sovracorrente, cortocircuito, picchi di tensione e fulmini
- Ricarica Chromebook e altri convertibili che supportano USB-C™ PD da 18W
- Spaziosi alloggiamenti (345 x 22 x 235 mm ciascuno) con sistema di gestione dei cavi integrato nei divisori
- Ventola silenziosa e fessure di ventilazione per il massimo flusso d'aria e efficienza di raffreddamento
- Doppia porta ripartita verticalmente ideale per spazi ristretti
- Indicatori Led per un semplice monitoraggio dello stato
- Piedini in gomma per uso desktop antiscivolo
- Ingresso AC universale con connettore C14; Cavo di alimentazione da C13 a CEE 7/4 EU incluso, può essere sostituito con diverse versioni regionali
- Garanzia un anno

Specifiche:

Standard e certificazioni

- PD 3.0
- CE
- RoHS

Informazioni elettriche:

- Ingresso AC: 110 - 240 V; 16 A; 50-60 Hz
- Uscita USB-C™: 5 - 12 V; massimo 3 A; 18 W; 20 porte di uscita con 360 W totali
- Impostazioni tensione / corrente (massimo):
 - USB-C:
 - 5 V / 3 A
 - 9 V / 2 A
 - 12 V / 1.5 A

Caratteristiche di protezione

- Cortocircuito (SCP) con modalità di recupero automatico
- Sovratensione (OVP) con modalità di ripristino automatico
- Sovracorrente (OCP) - limite di corrente: 150% (max)

Informazioni fisiche

- Interruttore di accensione / spegnimento
- Indicatori di stato LED
- Doppia porta ripartita verticalmente
- Alloggiamento: acciaio laminato a freddo da 1 - 1,5 mm
- Dimensioni della custodia: 370 x 610 x 345 mm (14.57 x 24.02 x 13.58 pollici)
- Dimensione alloggiamento (20): 345 x 22 x 235 mm (13.58 x 0.87 x 9.25 pollici)
- Lunghezza del cavo di alimentazione CA: 2 m (6,56 piedi)
- Peso: 18 kg (39.68 libbre)

Caratteristiche ambientali

- Temperatura di funzionamento: 0 - 45°C (32 - 113° F)
- Temperatura di immagazzinamento: -15 - 45°C (-5 - 113° F)
- Umidità (senza condensa): 20 - 80%

Contenuto della confezione

- Armadietto di ricarica da scrivania 20 porte 360 W
- Cavo di alimentazione CA, 2 m (6,56 piedi)
- Due chiavi per la porta
- Istruzioni



