

Carrello di ricarica 32 porte - 576 W

32 porte USB-C™ PD, ampi alloggiamenti per telefoni e tablet, 576 W totali, fino a 3 A / 18 W per porta, blocco con codice pin, protezione da sovratensioni, ventilazione silenziosa, alloggiamento in metallo, nero

Part No.: [716000](#)

EAN-13: 0766623716000 | UPC: 766623716000

Caratteristiche:

- Memorizza in modo sicuro e ricarica rapidamente fino a 32 smartphone, tablet e altri dispositivi USB
- Porte di ricarica USB-C™ Power Delivery (PD 3.0) con potenza fino a 3A/18 W per porta e 576 W totali
- Robusto, sicuro, alloggiamento in metallo verniciato a polvere; chiudibile con un codice pin
- Protezione da sovraccarico, sovracorrente, cortocircuito, picchi di tensione e fulmini
- Ricarica Chromebook e altri convertibili che supportano USB-C PD da 18W
- Spaziosi alloggiamenti (345 x 22 x 235 mm ciascuno) con sistema di gestione dei cavi integrato nei divisori
- Una porta USB-A 2.1 A / 5 V aggiuntiva e due prese EU CEE 7/3 sul retro per la ricarica esterna
- Ventola silenziosa e fessure di ventilazione per il massimo flusso d'aria e efficienza di raffreddamento
- Robusta maniglia in acciaio inox e quattro ruote, due con freno
- Indicatori Led per un semplice monitoraggio dello stato
- Ingresso AC universale con connettore C14; Cavo di alimentazione da C13 a CEE 7/4 EU incluso, può essere sostituito con diverse versioni regionali
- Garanzia un anno

Specifiche:

Standard e certificazioni

- PD 3.0
- CE
- RoHS

Informazioni elettriche:

- Ingresso AC: 110 - 240 V; 16 A; 50-60 Hz
- Uscita AC: 110 - 240 V; 16 A; 50-60 Hz, 2 porte di uscita (EU CEE 7/3)
- Uscita USB-C: 5 - 12 V; massimo 3 A; 18 W; 32 porte di uscita con 576 W totali
- Uscita USB-A: 5 V; 2,1 A; 1 porta di uscita

• Impostazioni tensione / corrente (massimo):

- USB-C™:

- 5 V / 3 A
- 9 V / 2 A
- 12 V / 1.5 A

Caratteristiche di protezione

- Cortocircuito (SCP) con modalità di recupero automatico
- Sovratensione (OVP) con modalità di ripristino automatico
- Sovracorrente (OCP) - limite di corrente: 150% (max)

Informazioni fisiche

- Interruttore di accensione / spegnimento
- Indicatori di stato LED
- Quattro ruote girevoli
- Blocco con codice PIN
- Alloggiamento: acciaio laminato a freddo da 1 - 1,5 mm
- Dimensioni della custodia: 375 x 560 x 575 mm (14,76 x 22,05 x 22,64 pollici)
- Dimensioni alloggiamento (32): 345 x 22 x 235 mm (13,58 x 0,87 x 9,25 pollici)
- Lunghezza del cavo di alimentazione CA: 2 m (6,56 piedi)
- Peso: 45 kg (99,21 libbre)

Caratteristiche ambientali

- Temperatura di funzionamento: 0 - 45°C (32 - 113° F)
- Temperatura di immagazzinamento: -15 - 45°C (-5 - 113° F)
- Umidità (senza condensa): 20 - 80%

Contenuto della confezione

- Carrello di ricarica 32 porte - 576 W
- Cavo di alimentazione CA, 2 m (6,56 piedi)
- Istruzioni



